

Kluczowe dane techniczne

- \* Siła zaciskania: nie mniej niż 20kN
- \* Zakres przewodów: nie mniejszy niż 0,05-6,00mm<sup>2</sup> (AWAG30-AWG10),
- \* Zasilanie: elektryczne: 230V
- \* Zasilanie pneumatyczne: nie więcej niż 7bar
- \* Zgodność z normami CE
- \* Programowalne pole przekroju przewodu i długość odizolowania
- \* Przetwarzanie ustawień według receptur
- \* Elektroniczna regulacja wysokości zacisku
- \* System odsysania odpadów
- \* Programowalny wyrzutnik końcówek sterowany kamerą
- \* System powrotu
- \* Podwójne cięcie zerowe
- \* Test jakości odizolowania
- \* Regulowana prędkość odizolowania
- \* Szybka wymiana ostrzy do odizolowania
- \* Podświetlany obszar roboczy
- \* Pojemnik na odpady
- \* Ekran dotykowy
- \* Interfejs wizualny w języku polskim lub angielskim
- \* Możliwość nazywania presetów w sposób semantyczny (dozwolona długa nazwa ze znaków ASCII)
- \* Wspierane interfejsy programowania: Ethernet i USB

2) Tryby pracy:

- \*Odizolowanie
- \*Częściowe odizolowanie
- \*Odizolowanie i zaciskanie
- \*Bezpośrednie i odwrotne cięcie zerowe
- \*Sekwencja zaciskania
- \*Wykrywanie koloru
- \*Cykl skracania przewodu

3) Adaptery powinny obsługiwać następujące typy końcówek zaciskowych:  
PicoBlade :

Female:

500588001 1.25mm Pitch, PicoBlade Female Crimp Terminal, Tin (Sn) Plating, 32-28 AWG,  
Reel <https://www.molex.com/en-us/products/part-detail-pdf/500588001?display=pdf>

500798001 1.25mm Pitch, PicoBlade Female Crimp Terminal, Tin (Sn) Plating, 28-26 AWG,  
Reel <https://www.molex.com/en-us/products/part-detail-pdf/500798001?display=pdf>

Male :

501258000 1.25mm Pitch, PicoBlade Male Crimp Terminal, Tin (Sn) Plating, 28-26 AWG, Reel  
<https://www.molex.com/en-us/products/part-detail/501258000>

501338000 1.25mm Pitch, PicoBlade Male Crimp Terminal, Tin (Sn) Plating, 32-28 AWG, Reel  
<https://www.molex.com/en-us/products/part-detail/501338000>

Picoclasp :

5011937000 Pico-Clasp Female Crimp Terminal, Gold Plating 0.10µm, 32-28 AWG, Reel  
<https://www.molex.com/en-us/products/part-detail/5011937000>

Microfit:

Female:

430300003 Micro-Fit 3.0 Crimp Terminal, Female, with Select Gold (Au) Plated Phosphor Bronze Contact, 24-20 AWG, Reel <https://www.molex.com/en-us/products/part-detail/430300003>

430300006 Micro-Fit 3.0 Crimp Terminal, Female, with Select Gold (Au) Plated Phosphor Bronze Contact, 30-26 AWG, Reel <https://www.molex.com/en-us/products/part-detail/430300006>

Male:

430310002 Micro-Fit 3.0 Crimp Terminal, Male, with 0.38µm Select Gold (Au) Plated Phosphor Bronze Contact, 24-20 AWG, Reel <https://www.molex.com/en-us/products/part-detail/430310002>

430310005 Micro-Fit 3.0 Crimp Terminal, Male, with 0.38µm Select Gold (Au) Plated Phosphor Bronze Contact, 30-26 AWG, Reel <https://www.molex.com/en-us/products/part-detail/430310005>

Dopuszcza się dostawę adapterów dydykowanych do każdej z powyżej wymienionych końcówek i wymianę ich, jednakże czas wymiany nie może być większy niż 3 min, bez konieczności dodatkowej kalibracji do przewodu i końcówki. Dopuszczalne jest także wymiana noży zaciskających pod warunkiem że nie będzie to trwało więcej niż 5 min i nie będzie konieczna każdorazowa kalibracja maszyny po zmianie noży lub adaptera.

(Dopuszcza się jedynie przywołanie poprzednio zapisanych danych z pamięci maszyny zaciskającej).

5) Ta sama maszyna w cyklu odizolowania powinna umożliwiać zdjęcie izolacji z przewodów koncentrycznych

RF1.37 - <https://www.gigatronix.co.uk/static-document/view/1-37-datasheet-pdf>

RG178 - <https://www.gigatronix.co.uk/cable/CX50-178-30>

6) Dostarczony sprzęt ma być kompletny i zawierać wszelkie niezbędne oprogramowanie do zarządzania danymi produkcyjnym z komputera zdalnego.

7) Dostawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przesłania karty katalogowej urządzenia oraz kompletacji urządzenia.

8) Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia oraz uruchomienia maszyny w siedzibie Zamawiającego

9) Dostawca zapewni serwis pogwarancyjny w Polsce